

1. DESCRIPCIÓN: Mezcla de solventes químicamente balanceados, con excelente propiedad de dilución, especialmente elaborado para diluir sistemas de pintura de dos componentes principalmente Epoxicos y Uretanos, permitiendo una aplicación adecuada sin afectar la reacción de polimerización y conservando las propiedades químicas y físicas del recubrimiento.

2. USOS: Recomendado para dilución de productos como Imprimantes Epoxicos, Barreras Epoxicas y esmaltes Epoxicos y Uretanos, Barniz Uretano; a fin de ajustar la viscosidad de aplicación.

3. MEZCLA: Una vez mezclados los dos componentes de la pintura (Componente A y Catalizador) agregar la cantidad necesaria para ajustar la viscosidad de aplicación de acuerdo al método de aplicación utilizado; sin exceder las recomendaciones de dilución especificadas en las fichas técnicas de cada producto.

4. ESPECIFICACIONES

Colores:	Incoloro
Densidad:	3,3 ± 0,075 kg/gal
Punto de Inflamación:	28 °C
Porcentaje de Sólidos/Volumen:	60 – 65%
Poder de Solvencia:	Alto
Rata de Evaporación:	Media

5. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Utilizar siempre los elementos de protección personal como guantes, gafas y careta de protección al manipular el producto.
- Evitar todo contacto con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No fumar durante su manipulación y utilización.
- Mantener alejado de posibles fuentes de chispa, fuego y calor.

6. ALMACENAMIENTO: Cuatro (4) años en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

9. PRESENTACIONES

Garrafa x 1 galon
Garrafa x 5 galones
Tambor x 50 galones.

Nota: La información y especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en el presente documento son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Pinturas Premier Ltda; de acuerdo con las pruebas de desempeño efectuadas en laboratorio y campo; bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, manejo, mezcla, dosificación, solvente adecuado y uso profesional (aplicación). En la práctica, el diseño del sistema de pintura, las diferencias en los sustratos, materiales, métodos de aplicación y condiciones particulares de cada obra determinarán el desempeño final del producto; sin que la información aquí suministrada se constituya en garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto, así como a responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal y contractual con Pinturas Premier Ltda o uno de sus comercializadores.